









Műszaki adatlap

Normál fedlapokkal megerősített fedlapokkal (+2 mm)	SS 35	SS 40	SS 63 SS 65 (megerősített fedlapokkal)	SS 80 SS 85 (megerősített fedlapokkal)
Kép				
Hevedervastagság (a gumirétegek eltávolítása után)	3,5 - 11 mm	3,5 - 11 mm	3,5 - 15 mm	3,5 - 20 mm
Min. dobátmérő Ø	160 mm	200 mm	200 - 400 mm szalagvastagságtól függ	200 - 400 mm szalagvastagságtól függ
Heveder max. szakítószilárdsága N/mm	≤ 400 N/mm	≤ 400 N/mm	≤ 630 N/mm	≤ 1,000 N/mm
Max. feszítés	≤ 35 N/mm	≤ 40 N/mm	≤ 63 N/mm	≤ 80 N/mm
Textilbetétek száma	felül: 1 réteg alul: 1 réteg	felül: 2 réteg alul: 1 réteg	felül: 2 réteg alul: 2 réteg	felül: 2 réteg alul: 2 réteg
Fedőlemezek vastagsága	felül: kb. 4 mm alul: kb. 3 mm	felül: kb. 4 mm alul: kb. 3 mm	felül: kb. 4 mm (SS 65: 6 mm) alul: kb. 3,5 mm	felül: kb. 5 mm (SS 85: 7 mm) alul: kb. 5 mm
Méretek	60 x 300 - 25,000 mm (szélesség x hossz)	60 x 300 - 25,000 mm (szélesség x hossz)	110 x 300 - 25,000 mm (szélesség x hossz)	150 x 300 - 25,000 mm (szélesség x hossz)
Csavarok száma	110 csavar Ø 5,0 mm méterenként	110 csavar Ø 5,0 mm méterenként	196 csavar Ø 5,0 mm méterenként	280 csavar Ø 5,0 mm méterenként
Súly csavarok nélkül	kb. 849 g/m	kb. 900 g/m	kb. 1,476 g/m kb. 1,704 g/m	kb. 2,285 g/m kb. 2,522 g/m

Normál fedlapokkal megerősített fedlapokkal (+2 mm)	SS 100 SS 105 (megerősített fedlapokkal)	SS 125	SS 180	SS 200
Kép				
Hevedervastagság (a gumirétegek eltávolítása után)	3,5 - 20 mm	8,5 - 20,5 mm	8,5 - 20,5 mm	8,5 - 20,5 mm
Min. dobátmérő Ø	300 - 400 mm szalagvastagságtól függ	300 - 500 mm szalagvastagságtól függ	300 - 500 mm szalagvastagságtól függ	300 - 500 mm szalagvastagságtól függ
Heveder max. szakítószilárdsága N/mm	≤ 1,250 N/mm	≤ 1,600 N/mm	≤ 2,000 N/mm	≤ 2,500 N/mm
Max. feszítés	≤ 100 N/mm	≤ 125 N/mm	≤ 180 N/mm	≤ 200 N/mm
Textilbetétek száma	felül: 3 réteg alul: 2 réteg	felül: 2 réteg alul: 2 réteg	felül: 2 réteg alul: 2 réteg	felül: 3 réteg alul: 2 réteg
Fedőlemezek vastagsága	felül: kb. 7 mm (SS 105: 8 mm) alul: kb. 5 mm	felül: kb. 6-7 mm alul: kb. 5 mm	felül: kb. 6-7 mm alul: kb. 5 mm	felül: kb. 7-8 mm alul: kb. 5 mm
Méretek	150 x 300 - 25,000 mm (szélesség x hossz)	268 x 300 - 3,000 mm (szélesség x hossz)	268 x 300 - 3,000 mm (szélesség x hossz)	268 x 300 - 3,000 mm (szélesség x hossz)
Csavarok száma	280 csavar Ø 5,0 mm méterenként	240 csavar Ø 6,3 mm méterenként	240 csavar Ø 6,3 mm méterenként	240 csavar Ø 6,3 mm méterenként
Súly csavarok nélkül	kb. 2,585 g/m kb. 2,922 g/m	Kb. 4,975 g/m	kb. 4,975 g/m	kb. 5,250 g/m